Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · المجموعة

مصعد بغرفة آلات

مصعد بغرفة آلات

من 320 إلى 630 كغ | من 4 إلى 8 أشخاص | 1 م/ث | تعليق 1:1



يُركَّب المحرك بالتروس في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

تصميم وتصدير EUROLIFT

euro-lift.fr

مصعد بغرفة آلات

يُركَّب المحرك بالتروس في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

المزايا

متين
تقنية مجرَّبة تناسب الاستعمال المكثّف.

وصول سهل
نظام الدفع في غرفته، ما يسهّل الصيانة.

هادئ
محرك بتروس بدون اهتزاز بفضل تقنية سوديماس.

الاستبدال
مثالي لتحديث مصعد قائم يتوفر على غرفة آلات.

بالصور



الآلات في غرفة تقنية، أعلى البئر أو أسفله حسب المبنى.



جرّ مباشر أو مضاعف، آلة بمخفّض أو محرك بدون تروس.



خزانة تحكم سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced.

لأي مبانٍ

مبانٍ تتوفر على غرفة آلات | تحديث المصاعد القائمة | الأبراج | الاستعمال المكثّف

التكوينات القياسية

	kg 320	kg 450	kg 630
عدد الأشخاص	4	6	8
السرعة	1 m/s	1 m/s	1 m/s
المقصورة (العرض × العمق)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
فتحة الباب (العرض × الارتفاع)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
البئر (العرض × العمق)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
عمق الحفرة	1100 mm	1100 mm	1100 mm
الارتفاع العلوي	3600 mm	3600 mm	3600 mm
نظام التعليق	1:1	1:1	1:1

حمولات وسرعات وأبعاد وعدد طوابق أخرى حسب الدراسة.

التجهيزات القياسية

- خزانة تحكم سوديماس Edel K2 Advanced أو QI Touch
- أبواب مقصورة وطوابق أوتوماتيكية بدفّتين مع مشغّل بتغيير التردد
- لوحة أزرار المقصورة M3 فضية أو ذهبية مع شاشة ملونة TFT مقاس 4 بوصات
- شاشات عرض في جميع الطوابق ووزن الحمولة
- إضاءة LED للبئر
- إنقاذ أوتوماتيكي عبر مزوّد طاقة احتياطي
- المطابقة: التوجيه UE/2014/33 والمعايير EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr