Eurolift
ASCENSEURS

Ascenseur avec machinerie

Ascenseur avec salle des machines

320 à 630 kg | 4 à 8 personnes | 1 m/s | Mouflage 1:1



Le motoréducteur est installé dans un local technique en haut de la gaine. Une solution robuste et éprouvée, facile à entretenir.

ASCENSEUR AVEC MACHINERIE

Ascenseur avec salle des machines

Le motoréducteur est installé dans un local technique en haut de la gaine. Une solution robuste et éprouvée, facile à entretenir.

Points forts

Robuste

Une technologie éprouvée, adaptée aux usages intensifs.

Accès facilité

La machinerie est accessible dans son local, pour un entretien simple.

Silencieux

Un motoréducteur sans vibrations, grâce à la technologie Sodimas.

Remplacement

Idéal pour moderniser un ascenseur existant qui dispose déjà d'un local machine.

En images



Machinerie en local technique, en partie haute ou basse selon votre bâtiment.



Traction directe ou mouflée, treuil à réducteur ou moteur gearless.



Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced.

Pour quels bâtiments

- Bâtiments disposant d'un local machine
- Modernisation d'ascenseurs existants
- Immeubles de grande hauteur
- Usages intensifs

ASCENSEUR AVEC MACHINERIE

Configurations standard

	320 kg	450 kg	630 kg
Personnes	4	6	8
Vitesse	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabine (L × P)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Passage libre (L × H)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Gaine (L × P)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
Cuvette	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Hauteur sous dalle (HSD)	3600 mm	3600 mm	3600 mm
Mouflage	1:1	1:1	1:1

Autres charges, vitesses, dimensions et nombres de niveaux sur étude.

Équipement de série

- Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced
- Portes cabine et palières automatiques à 2 vantaux, opérateur à variation de fréquence
- Boîte à boutons cabine M3 argent ou or, écran couleur TFT 4"
- Afficheurs à tous les niveaux et pesage de charge
- Éclairage de gaine LED
- Secours automatique sur onduleur
- Conformité : directive 2014/33/UE, normes EN 81-20, EN 81-50 et EN 81-28

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**