Eurolift ASCENSEURS

EUROLIFT · المجموعة

مصعد بدون غرفة آلات

مصعد بدون غرفة آلات بمحرك Gearless

من 320 إلى 630 كغ | من 4 إلى 8 أشخاص | 1 م/ث | بئر ابتداءً من 1450 × 1300 مم



كل نظام الدفع مدمج داخل البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات، وتشغيل هادئ واستهلاك أقل للطاقة.

مصعد بدون غرفة آلات بمحرك Gearless

كل نظام الدفع مدمج داخل البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات، وتشغيل هادئ واستهلاك أقل للطاقة.

المزايا

بدون غرفة آلات
المحرك وخزانة التحكم داخل البئر، فتربحون مساحة وتبسّطون أعمال البناء.

هادئ واقتصادي
المحرك بدون علبة تروس يلغي الاهتزازات ويقلّل استهلاك الطاقة.


مدمج
بئر ابتداءً من 1450 × 1300 ملم لمقصورة تتسع لأربعة أشخاص.

تقنية سوديماس
خزانة QI Touch ومكوّنات السلامة من المصنّع الفرنسي.

بالصور



كل الآلات مدمجة في البئر: لا حاجة لبناء غرفة آلات.



محرك بدون تروس بمغناطيس دائم: هادئ، بلا زيت، بلا مخفّض.



خزانة تحكم موصولة مسبقاً، مركّبة خارج البئر لصيانة آمنة.

لأي مبانٍ

المباني السكنية · المكاتب · الفنادق · المنشآت الصحية · المباني القائمة

مصعد بدون غرفة آلات

التكوينات القياسية

	kg 320	kg 450	kg 630
عدد الأشخاص	4	6	8
السرعة	1 m/s	1 m/s	1 m/s
المقصورة (العرض × العمق)	900 × 1000 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
فتحة الباب (العرض × الارتفاع)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
البئر (العرض × العمق)	1450 × 1300 mm	1600 × 1550 mm	1700 × 1700 mm
عمق الحفرة	1000 mm	1000 mm	1000 mm
الارتفاع العلوي	3400 mm	3400 mm	3400 mm
قدرة المحرك	3 ch	4 ch	5,5 ch
نظام التعليق	2:1	2:1	2:1

حمولات وسرعات وأبعاد وعدد طوابق أخرى حسب الدراسة.

التجهيزات القياسية

- خزانة تحكم سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced
- أبواب مقصورة وطوابق أوتوماتيكية بدفّتين مع مشغّل بتغيير التردد
- لوحة أزرار المقصورة M3 فضية أو ذهبية مع شاشة ملونة TFT مقاس 4 بوصات
- شاشات عرض في جميع الطوابق ووزن الحمولة
- إضاءة LED للبئر
- إنقاذ أوتوماتيكي عبر مزوّد طاقة احتياطي
- المطابقة: التوجيه UE/2014/33 والمعايير EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr