Eurolift
ASCENSEURS

Ascenseur sans local machine

Ascenseur sans local machine, moteur gearless

320 à 630 kg | 4 à 8 personnes | 1 m/s | Gaine dès 1450 × 1300 mm



Toute la machinerie est intégrée dans la gaine : pas de salle des machines à construire, un fonctionnement silencieux et une consommation réduite.

ASCENSEUR SANS LOCAL MACHINE

Ascenseur sans local machine, moteur gearless

Toute la machinerie est intégrée dans la gaine : pas de salle des machines à construire, un fonctionnement silencieux et une consommation réduite.

Points forts

Pas de salle des machines

Le moteur et l'armoire sont logés dans la gaine. Vous gagnez de la surface et vous simplifiez le gros œuvre.

Silencieux et économe

Le moteur sans réducteur supprime les vibrations et réduit la consommation d'énergie.

Compact

Une gaine à partir de 1450 × 1300 mm pour une cabine de 4 personnes.


Technologie Sodimas

Armoire QI Touch et composants de sécurité du constructeur français.

En images



Toute la machinerie est intégrée à la gaine : aucun local technique à construire.



Moteur gearless à aimants permanents : silencieux, sans huile, sans réducteur.



Armoire de manœuvre pré-câblée, installée à l'extérieur de la gaine pour un entretien sans risque.

Pour quels bâtiments

- Immeubles de logements
- Bureaux
- Hôtels
- Établissements de santé
- Bâtiments existants à équiper

ASCENSEUR SANS LOCAL MACHINE

Configurations standard

	320 kg	450 kg	630 kg
Personnes	4	6	8
Vitesse	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabine (L × P)	900 × 1000 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Passage libre (L × H)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Gaine (L × P)	1450 × 1300 mm	1600 × 1550 mm	1700 × 1700 mm
Cuvette	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Hauteur sous dalle (HSD)	3400 mm	3400 mm	3400 mm
Puissance moteur	3 ch	4 ch	5,5 ch
Mouflage	2:1	2:1	2:1

Autres charges, vitesses, dimensions et nombres de niveaux sur étude.

Équipement de série

- Armoire de manœuvre Sodimas QI Touch ou Edel K2 Advanced
- Portes cabine et palières automatiques à 2 vantaux, opérateur à variation de fréquence
- Boîte à boutons cabine M3 argent ou or, écran couleur TFT 4"
- Afficheurs à tous les niveaux et pesage de charge
- Éclairage de gaine LED
- Secours automatique sur onduleur
- Conformité : directive 2014/33/UE, normes EN 81-20, EN 81-50 et EN 81-28

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**