Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · GAMME SODIMAS

Mégalift, ascenseur de charge

Mégalift, l'ascenseur de charge sur mesure

Jusqu'à 6 tonnes | Électrique ou hydraulique | Course jusqu'à 40 m | Pré-monté en usine



Pour les charges lourdes et les grands volumes : une gamme de monte-charges et d'ascenseurs de charge conçue comme une machine-outil, en électrique ou en hydraulique.

France et international

SODIMAS® ascenseurs

euro-lift.fr

MÉGALIFT, ASCENSEUR DE CHARGE

Mégalift, l'ascenseur de charge sur mesure

Mégalift répond aux bâtiments industriels, entrepôts, centres commerciaux, écoles, établissements de santé, showrooms et immeubles de standing : partout où la taille ou la charge imposent un gros appareil. Chaque appareil est défini selon les flux, les cadences, le mode de chargement et l'environnement (froid, humide, poussiéreux, alimentaire).

Les points forts

Sur mesure

Charge, dimensions, moyen de manutention et finitions sont définis pour votre usage.

Robuste et simple

Tôle pliée entièrement boulonnée, très peu de soudure : une même conception jusqu'à 5 tonnes.

Pré-montage en usine

Chaque appareil est pré-monté chez Sodimas avant expédition : moins d'aléas sur le chantier.

Électrique ou hydraulique

Électrique à adhérence pour les grandes courses et le trafic intense ; hydraulique pour les charges lourdes sur faible course.

Chargement par chariot

Taquets de blocage mécanique à chaque niveau, ou dispositif de sécurité si le rapport charge/surface dépasse le tableau 7 de l'EN 81-20.

Remise à niveau

Retour automatique au niveau le plus bas et isonivelage pour les phases de chargement.





Caractéristiques

Électrique avec machinerie haute (4/1, machine ER6D)	Jusqu'à 5 000 kg · ≤ 1 m/s · course 40 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 9 m²
Électrique sans local machine (MRL 4/1, ER6D)	Jusqu'à 4 850 kg · ≤ 1 m/s · course 40 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 8,6 m²
Hydraulique direct (2VLD)	Jusqu'à 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · course 6 m · 5 niveaux
Hydraulique mouflé (2VLM)	Jusqu'à 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · course 25 m · 12 niveaux · surface cabine jusqu'à 10,5 m²
Cabine	Largeur 1 500 à 2 700 mm, profondeur jusqu'à 5 000 mm, hauteur 2 000 à 3 000 mm
Portes	Automatiques 2, 3, 4 ou 6 vantaux ; passage libre 1 500 à 2 700 mm, hauteur 2 000 à 3 000 mm
Fosse minimale	1 250 mm
Hauteur sous dalle	Hauteur cabine + 1 250 à 1 600 mm selon l'entraînement
Services	Simple service ou service passant / opposé

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

La charge à transporter, les dimensions des charges, le mode de chargement (chariot élévateur, transpalette, manuel), le nombre de niveaux, la course et la fréquence d'utilisation.

En images



Machine gearless



Centrale hydraulique



Portes multi-vantaux



Chargement de rolls et chariots

Pour quels bâtiments

- Industrie et ateliers
- Logistique et entrepôts
- Centres commerciaux
- Hôpitaux et laboratoires
- Écoles et bâtiments culturels
- Showrooms

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**