Eurolift ASCENSEURS

Moteurs

Moteurs et machines d'ascenseur

De 180 à 3200 kg | Jusqu'à 3 m/s | Mouflage 1:1 ou 2:1 | Neuf et modernisation



Gearless à aimants permanents ou treuils à réducteur, pour l'ascenseur neuf comme pour le remplacement d'une machine existante.

MOTEURS

Moteurs et machines d'ascenseur

Gearless à aimants permanents ou treuils à réducteur, pour l'ascenseur neuf comme pour le remplacement d'une machine existante.

Gearless Sodimas GTW

Machines sans réducteur à moteur synchrone à aimants permanents, frein de poulie homologué (survitesse montante et mouvements incontrôlés de cabine), codeur absolu intégré, sans lubrifiant.

Modèle	Charge 1:1 (kg)	Charge 2:1 (kg)	Vitesse (m/s)	Ø poulie (mm)	Puissance (kW)
GTW7A	180 – 320	—	0,6 – 1	330	2
GTW9	300 – 525	450 – 1000	0,5 – 1,6	400	3,3 – 10,4
GTW10M	630	1250	0,5 – 2	485	4 – 8,2
GTW10	800	1600	0,6 – 2	485	10,5 – 16,8
GTW10L	1000	2000	0,5 – 2	485	6,3 – 12,8
TGL2	1600	3200	0,5 – 1,6	520	9,6 – 15,3
GTNH2	—	1000 – 2000	2,5 – 3	560	20,5 – 34,2
GTW10XL	630 – 1150	1250 – 2500	1 – 3	485 – 550	8 – 31
GTW12	1250 – 1350	2500 – 2700	0,5 – 2	485 – 520	8,7 – 16,6
GTN2	1250	—	1 – 3	485	—

Gearless à rotor interne Sodimas ERS

Gamme ER1 à ER6 : de 180 à 2500 kg, de 0,5 à 2 m/s, course jusqu'à 80 m, poulies de 210 à 440 mm. Codeur intégré, contrôle électrique du frein, certification EN 81-20 et EN 81-50.



GEARLESS À ROTOR INTERNE

Sodimas ERS

- 180 – 2500 kg
- 0,5 – 2 m/s
- Course 80 m

Treuils asynchrones Sodimas TA

Treuils à réducteur et moteur asynchrone VVVF, développés pour la modernisation et le neuf. Versions gauche et droite, fonctionnement en boucle fermée possible.



TREUIL À RÉDUCTEUR

Sodimas TA 125 · 140 · 150

- 320 – 630 kg
- 0,6 – 1 m/s
- Moteur VVVF

Machines CEG

Machines gearless à aimants permanents, silencieuses et sans huile, conformes à la directive 2014/33/UE et aux normes EN 81-20 et EN 81-50, avec ou sans salle des machines.



LA PLUS POLYVALENTE

CEG ACT

- Jusqu'à 1100 kg en 1:1
- Jusqu'à 2000 kg en 2:1
- Poulie jusqu'à Ø 320 mm



ESPACES RÉDUITS, MAISONS INDIVIDUELLES

CEG mini ACT

- 225 – 450 kg en 1:1
- 320 – 630 kg en 2:1
- 1 m/s

Valeurs indicatives d'après les fiches fabricant, équilibrage à 50 %. Le choix de la machine se fait sur étude de votre ascenseur.

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**